

REXANT



NEW

ИНФРАКРАСНЫЙ ПАНЕЛЬНЫЙ ОБОГРЕВАТЕЛЬ:

Предназначен для эффективного отопления офисных, торговых, общественных помещений, дач, теплиц и зимних садов. Подходит для обогрева помещений с высокими потолками и плохой теплоизоляцией.

ТЕПЛОВАЯ ПУШКА:


Предназначена для направленного обогрева помещений. Используется для основного или дополнительного обогрева квартир, лоджий, гаражей, дач, теплиц, дач, кладовок и т.д. Оптимально подходит для просушивания различных поверхностей.

ТЕПЛОВЕНТИЛЯТОР С РЕГУЛИРУЕМОЙ МОЩНОСТЬЮ:

Применяется для быстро обогрева помещений площадью до 20 м². Благодаря компактным габаритам и стильному дизайну устройство впишется в любой интерьер.

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ КОНВЕКТОР:

Представляет собой устройство, предназначенное для отопления помещений. Используется для основного и дополнительного обогрева квартир, офисов, дачных домиков, небольших торговых площадей и т.д. Работа устройства основана на принципе естественной конвекции, при которой теплый воздух поднимается вверх, вытесняя холодный.



Модель	Артикул	Код	Размеры ДхШхВ, мм
Инфракрасный обогреватель панельный, 1 кВт	60-0011	00-00296850	130 x 45 x 1200
Инфракрасный обогреватель панельный, 1,2 кВт	60-0012	00-00296851	155 x 50 x 1650
Инфракрасный обогреватель панельный, 2 кВт	60-0013	00-00296852	260 x 45x 1200
Пушка тепловая, квадратная, РТС, 2 кВт	60-0007	00-00296853	122 x 178 x 141
Пушка тепловая, квадратная, РТС, 3 кВт	60-0008	00-00296854	135 x 216 x 179
Тепловентилятор электрический, 2000 Вт, 220 В, белый	60-0030	00-00296855	220 x 265 x 135
Электрический конвектор с электронным термостатом, 1 кВт, X-монолит	60-0080	00-00296856	130 x 45 x 1200
Электрический конвектор с электронным термостатом, 1,5 кВт, X-монолит	60-0081	00-00296857	155 x 50 x 1650
Электрический конвектор с электронным термостатом, 2 кВт, X-монолит	60-0082	00-00296858	260 x 45x 1200