

NEW



iek

## ОПИСАНИЕ

Для освещения бытовых, общественных, производственных помещений с повышенным содержанием пыли и влаги.

Для наружного освещения с установкой светильников под навесом.

## ПРЕИМУЩЕСТВА

- Ударопрочный корпус
- Легкий монтаж, крепеж в комплекте
- Ровный свет без слепящего эффекта



30 000 ЧАСОВ  
СЛУЖБЫ



ЭКОНОМИЯ  
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ



ОТСУТСТВИЕ  
ПУЛЬСАЦИИ



| Артикул                | Модель   | Мощность, Вт | Цветовая температура, К | Цвет корпуса | Материал корпуса | Степень защиты | Размер ДХВ    |
|------------------------|----------|--------------|-------------------------|--------------|------------------|----------------|---------------|
| LDP00-4001-8-4000-K01  | ДПО 4001 | 8            | 4000                    | белый        | полипропилен     | IP54           | Ø 160 x 40 мм |
| LDP00-4001-12-4000-K01 | ДПО 4002 | 12           | 4000                    | белый        | полипропилен     | IP54           | Ø 160 x 40 мм |
| LDP00-4001-15-4000-K01 | ДПО 4003 | 15           | 4000                    | белый        | полипропилен     | IP54           | Ø 160 x 40 мм |
| LDP00-4005-8-6500-K01  | ДПО 4005 | 8            | 6500                    | белый        | полипропилен     | IP54           | Ø 160 x 40 мм |
| LDP00-4006-12-6500-K01 | ДПО 4006 | 12           | 6500                    | белый        | полипропилен     | IP54           | Ø 160 x 40 мм |
| LDP00-4007-15-6500-K01 | ДПО 4007 | 15           | 6500                    | белый        | полипропилен     | IP54           | Ø 160 x 40 мм |

  

| Артикул                 | Модель         | Мощность, Вт | Цветовая температура, К | Цвет корпуса | Материал корпуса | Степень защиты | Размер ДХВ    |
|-------------------------|----------------|--------------|-------------------------|--------------|------------------|----------------|---------------|
| LDP01-5032D-12-4000-K01 | ДПО 5032Д с ДД | 12           | 4000                    | белый        | полипропилен     | IP65           | Ø 178 x 80 мм |