



Светильник светодиодный герметичный транзитный

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

ДСП-155Н

1. НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

- 1.1 Светильники светодиодные ДСП-155Н предназначены для работы в однофазных сетях переменного тока с напряжением $230\text{В} \pm 10\%$, частоты 50 Гц, ГОСТ 32144-2013.
- 1.2 Область применения. Светильники светодиодные герметичные ДСП-155Н предназначены: для общего освещения помещений; для местного освещения производственных и подсобных помещений с повышенным содержанием пыли и влаги (прачечные, теплицы, гаражи, бытовые помещения).

2. ТРЕБОВАНИЯ ТР ТС

- 2.1 Изделие соответствует требованиям технического регламента таможенного союза «О безопасности низковольтного оборудования» (ТР ТС 004/2011);
Технического регламента таможенного союза «Электромагнитная совместимость технических средств» (ТР ТС 020/2011);
Технического регламента Евразийского экономического союза «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники» (ТР ЕАЭС 037/2016).

3. КОМПЛЕКТНОСТЬ

В комплект поставки входят:

1. Светильник светодиодный – 1 шт.
2. Монтажные скобы – 2 шт.
3. Руководство по эксплуатации, паспорт – 1 экз.

4. ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ, ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЯ

- Таблица 1. Габаритные размеры изделия -

Наименование продукта	ДСП-155Н 18Вт	ДСП-155Н 36Вт
Рабочее напряжение, В	170-275	170-275
Частота, Гц	50	50
Мощность, Вт	18	36
Цветовая температура, К*	6500	4000/6500
Габаритные размеры ДхШхВ, мм	600х60х35	1200х60х35
Световой поток, лм	2250	4500
Световая отдача, лм/Вт	125	125
Индекс цветопередачи	>80	>80
Потребляемый ток, мА	100	180
ЕМС тест	да	да
Тип КСС	Д	Д
Материал рассеивателя	Пластик	Пластик
Цвет корпуса	Белый	Белый
Материал корпуса	Пластик	Пластик
Класс энергоэффективности	A++	A++
Коэффициент мощности cos φ	>0,8	>0,9
Коэффициент пульсации, %	<5	<5
Угол рассеяния	120°	120°
Температурный режим работы мин./макс., °С	-40 / +50	-40 / +50
Классы защиты от поражения электрическим током	II	II
Степень защиты	IP67	IP67
Климатическое исполнение	УХЛ2	УХЛ2
Вес единицы, кг	0,22	0,34
Срок службы, ч	30 000	30 000

*Цветовая температура свечения может отличаться от номинальной $\pm 200\text{K}$.

ВНИМАНИЕ!


Производитель имеет право вносить изменения в конструкцию, не допускающие ухудшения основных характеристик, без предварительного уведомления.

5. ПОДКЛЮЧЕНИЕ

- 5.1 Монтаж и подключение должны осуществляться квалифицированным персоналом.
- 5.2 Светильники светодиодные ДСП-155Н предназначены для подключения к электрической цепи с выключателем.
- 5.3 Перед установкой убедитесь в правильности напряжения питающей сети $230\text{В} \pm 10\%$, частоты 50 Гц и наличии защитного устройства в цепи (автоматический выключатель, предохранитель).
- 5.4 Перед монтажом на месте снимите всю упаковку и проверьте комплектность.
- 5.5 Установку производить после ознакомления с руководством по эксплуатации.
- 5.6 Светильники предназначен для установки на нормально воспламеняемые поверхности.
- 5.7 Подключение светильника производить только при отключенном напряжении питающей сети.
- 5.8 **Запрещается:**
- эксплуатация светильника без рассеивателя и/или плафона, если они есть в комплекте поставки.
 - эксплуатация светильника с механическими повреждениями корпуса.
 - эксплуатация светильника с механическими повреждениями изоляции токоведущих частей.
 - эксплуатация светильника с ослабленными контактными зажимами.
 - подключение светильника к поврежденной электропроводке.

5.9 Монтаж светильника:

- Отключите напряжение сети.
- Соедините кабель питания светильника с сетевым кабелем $230\text{В} \pm 10\%$, частоты 50 Гц, используя клеммную колодку (в комплект не входит) или иным способом, обеспечивающим надежный контакт. По необходимости заизолируйте место соединения проводов.
- Установка светильника осуществляется с помощью установочных элементов (монтажных скоб), входящих в комплект поставки (рис. 1).



- Рисунок 1. Установка при помощи монтажных скоб -

Внимание! Эксплуатация допускается только в условиях конвекции воздуха для отвода тепла.

6. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ

- 6.1 Светильник оснащён незаменяемым источником света, при выходе из строя необходимо заменить светильник целиком.
- 6.2 Запрещается техническое обслуживание и ремонт подключенного к сети светильника.
- 6.3 Техническое обслуживание и ремонт должны производиться квалифицированным персоналом, имеющим соответствующий допуск на проведение работ.
- 6.4 Регулярно проверяйте электрические соединения и целостность электропроводки.
- 6.5 При загрязнении светильника очистку поверхности производить при отключенном питании, мягкой сухой тканью, без использования растворителей и других агрессивных моющих средств.

7. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

- 7.1 Транспортировка и хранение осуществляется по ГОСТ 23216 и ГОСТ 15150.
- 7.2 Транспортирование допускается любым видом крытого транспорта, обеспечивающим предохранение упакованной продукции от механических повреждений и ударных нагрузок.
- 7.3 Хранение светильника осуществляется в упаковке изготовителя в закрытых помещениях с естественной вентиляцией с соблюдением мер предохранения от механических повреждений и воздействия атмосферных осадков. Температура хранения $-40/+50$ °С. Относительная влажность воздуха не более 98%. При хранении на стеллажах упаковки должны быть сложены не более чем в 4-5 рядов по высоте.

- Таблица 2. Транспортные характеристики -

Наименование продукта	ДСП-155Н 18Вт 6500К	ДСП-155Н 36Вт 4000К	ДСП-155Н 36Вт 6500К
Вес ящика, кг	4,9	7,5	7,5
Объем ящика, м ³	0,0413	0,0785	0,0785
Минимальная упаков- ка, шт.	1	1	1
Количество в ящике, шт.	20	20	20
Штрих-код EAN-13	4690612042619	4690612042367	4690612042374
Транспортный штрих- код ITF-14	14690612042616	14690612042364	14690612042371
Код товара	200.0061	200.0062	200.0063

8. УТИЛИЗАЦИЯ

- 8.1 По окончании эксплуатации запрещается выбрасывать прибор вместе с бытовыми отходами. Необходимо сдать его в пункт приема электрических и электронных устройств для вторичной переработки или согласно требованиям законодательства, на территории реализации.

9. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

- 9.1 Замене подлежат неработающие светодиодные светильники при отсутствии видимых физических повреждений.
- 9.2 Замена осуществляется при предъявлении правильно заполненного гарантийного талона (указать наименование изделия, штрих код, дату и место продажи), подписи продавца, печати магазина, в котором был приобретен светильник. Светильник подлежит замене при условии сохранения товарного вида упаковки.
- 9.3 Замена предполагает предварительное тестирование светильника.
- 9.4 Все вышеизложенные гарантии действуют в рамках законодательства государственных членов ЕАЭС о защите прав потребителей.
- 9.5 Гарантийные обязательства не распространяются на светильники:
- имеющие видимые физические повреждения корпуса;
 - вышедшие из строя в результате нарушения Покупателем условий эксплуатации;
 - вышедшие из строя в результате попадания внутрь корпуса посторонних предметов, жидкостей, насекомых;
 - вышедшие из строя в результате действия обстоятельств непреодолимой силы: пожар, затопление и прочее;
 - если падение (уменьшение) светового потока составляет менее 10% от номинального (заявленного производителем);
 - расходы, связанные с монтажом/демонтажом и транспортировкой светильника.
- 9.6 Дата производства указана на изделии.
- 9.7 Гарантийный срок составляет 3 года с момента продажи.
- 9.8 В период гарантийных обязательств и при возникновении претензий обращаться к продавцу или в организацию:

Российская Федерация: ООО «НЕОКС-ЛАЙТ», 690034, Приморский край, г. Владивосток, ул. Фадеева, 30, кабинет 4А.

Производитель: Shenzhen SUN LED Technology Co., Ltd No.1 Building, Technology Park 10, Shuitian, Shiyan Town, Bao'an District, Shenzhen, China.

Шеньчжень САН ЛЕД Технолоджи Ко, 1, Технолоджи Парк 10, Шуитянь, район Шиянь, Баоань, Шеньчжень, Китай/



Место продажи/Place of sale

Дата продажи/Date of sale

Подпись продавца/Seller's signature

Подпись покупателя/Customer's signature