

NEW



ОСОБЕННОСТИ

Встраиваемые светодиодные панели RLP-FL с механизмом регулировки монтажного диаметра решат проблему несовпадения установочных отверстий при замене светильников.




КОНСТРУКЦИЯ

Алюминиевый корпус обеспечивает хороший теплоотвод, что увеличивает срок службы светодиодов.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- ✓ Лаконичный дизайн
- ✓ Простой и быстрый монтаж
- ✓ Энергоэффективность
- ✓ Отсутствие пульсаций
- ✓ Яркий равномерный свет
- ✓ Прочный алюминиевый корпус
- ✓ Драйвер в комплекте

Ширина монтажного отверстия от 50 до 210 мм



| Артикул | Мощность, Вт | Цветовая температура, К | Световой поток, Лм | Монтажное отверстие, мм | Размер ДхШхВ, мм | Количество в коробке, шт |
|---------------|--------------|-------------------------|--------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
| 4690612036687 | 10 | 4 000 | 700 | 50-75 | Ø 100 x 34 | 60 |
| 4690612036724 | 10 | 6 500 | 700 | 50-75 | Ø 100 x 34 | 60 |
| 4690612036694 | 18 | 4 000 | 1 260 | 50-110 | Ø 120 x 34 | 60 |
| 4690612036731 | 18 | 6 500 | 1 260 | 50-110 | Ø 120 x 34 | 60 |
| 4690612036700 | 24 | 4 000 | 1 680 | 50-160 | Ø 170 x 35 | 40 |
| 4690612036748 | 24 | 6 500 | 1 680 | 50-160 | Ø 170 x 35 | 40 |
| 4690612036717 | 36 | 4 000 | 2 520 | 50-210 | Ø 225 x 37 | 20 |
| 4690612036755 | 36 | 6 500 | 2 520 | 50-210 | Ø 225 x 37 | 20 |