

НОВИНКА

СВЕТИЛЬНИКИ СКЛАДСКИЕ ЛИНЗОВАННЫЕ

УНВ-2L



105 лм/Вт
ВЫСОКАЯ СВЕТООТДАЧА



СВЕТОРАСSEИВАЮЩИЕ
ЛИНЗЫ



ОТСУТСТВИЕ
ПУЛЬСАЦИЙ



ШИРОКИЙ ДИАПАЗОН
НАПРЯЖЕНИЯ 170-265В

ВЫСОКАЯ СВЕТООТДАЧА
105 лм/Вт



СВЕТОРАСSEИВАЮЩИЕ
ЛИНЗЫ




ОТСУТСТВИЕ
ПУЛЬСАЦИЙ



ШИРОКИЙ ДИАПАЗОН
НАПРЯЖЕНИЯ 170-265В



ПОДВЕСНОЙ
МОНТАЖ



170-265В
напряжение

105
лм/Вт
светоотдача

3
года
гарантии

W 100Вт - 200Вт
МОЩНОСТЬ

K 5 000К
ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА

IP65
СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ

Артикул	Мощность, Вт	Угол рассеяния	Напряжение, В	Цветовая температура, К	Световой поток, лм	Цвет корпуса	Габариты, мм (ДхШхВ)	Количество в коробе, шт
УНВ-2L								
4690612057040	100	90°	170-265	5 000	10 500	черный	Ø 235 x 32	10 NEW
4690612057057	150	90°	170-265	5 000	15 750	черный	Ø 277 x 32	10 NEW
4690612057064	200	90°	170-265	5 000	21 000	черный	Ø 308 x 32	10 NEW