



НАКОНЕЧНИКИ МЕДНО-АЛЮМИНИЕВЫЕ

серии **TAM**



ЗЭТАРУС

ПРЕИМУЩЕСТВА

Наконечники медно-алюминиевые TAM предназначены для оконцевания опрессовкой алюминиевых жил кабелей и проводов и последующего подключения их к медным шинами клеммам электротехнических устройств на напряжение до 35 кВ.

Наконечники имеют медное покрытие контактной части, изготовленное методом газодинамического напыления. Наконечник одевается на жилу кабеля и опрессовывается гидравлическим или ручным прессом.

МАРКИРОВКА

TAM 25-8-7 УХЛЗ

TAM - Тип наконечника

25 - Номинальное сечение, мм²

8 - Диаметр контактного стержня, мм

7 - Внутренний диаметр, мм

УХЛЗ - Климатическое исполнение



**ПРОДУКЦИЯ
СООТВЕТСТВУЕТ
ГОСТ 9581-80**

Артикул	Модель	Номинальное сечение, мм ²	Диаметр контактного стержня, мм	Внутренний диаметр, мм	Количество в упаковке, шт
zeta10210	TAM 16-8-5,4	16	8	5,4	100
zeta10211	TAM 25-8-7	25	8	7	100
zeta10212	TAM 35-10-8	35	10	8	100
zeta10213	TAM 50-10-9	50	10	9	50
zeta10215	TAM 70-12-12	70	12	12	50
zeta10216	TAM 95-12-13	95	12	13	50
zeta10217	TAM 120-12-14	120	12	14	25
zeta10219	TAM 150-16-17	150	16	17	25
zeta10220	TAM 185-16-19	185	16	19	25
zeta10222	TAM 240-20-20	240	20	20	10

ОБРАТИТЕСЬ К СВОЕМУ ПЕРСОНАЛЬНОМУ МЕНЕДЖЕРУ

www.energospf.ru