



ПРИМЕНЕНИЕ

Мини-контакторы PROxima состоят из корпуса, закрепленных в нем неподвижных контактов, подвижных контактов, которые закреплены в подвижной части магнитной системы. Неподвижная часть магнитной системы закреплена жестко в корпусе мини-контактора. Пружина препятствует смыканию контактов.

Контактор оптимален при дефиците места для установки:

- кондиционеры
- бытовая техника, теплые полы
- освещение
- управление маломощными двигателями

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Тарельчатые зажимы обеспечивают надежное крепление проводников
- Компактные размеры
- Маркировочная площадка в комплекте для идентификации контакторов в щите
- Дополнительные контакты позволяют применять мини-контакторы в системах автоматизации



**ЗАЩИТА ОТ ВОЗГОРАНИЯ
ИЗ-ЗА ТОКА УТЕЧКИ**

Артикул	Тип	Ном. ток	Ном. мощность NEMA	Кривая	Тип подключения	Количество в упаковке	Количество в коробе
00-00267857	AC	12 A	230 В	1NO	Винтовое	1 шт	100 шт
00-00287404	AC	16 A	230 В	1NO	Винтовое	1 шт	100 шт
00-00267854	AC	6 A	230 В	1NO	Винтовое	100 шт	100 шт
00-00267856	AC	9 A	230 В	1NO	Винтовое	100 шт	100 шт