



IP55



ДЛИТЕЛЬНАЯ
ЭКСПЛУАТАЦИЯ

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

Гофрированные трубы из ПВХ-пластиката:

не распространяют горение;
имеют сертификат пожарной
безопасности, гигиеническое
заключение и сертификат СЕ.

Гофрированные трубы из ПНД:

высокая эластичность и ударная
прочность; широкий диапазон
монтажных и эксплуатационных
температур; гигиеническое
заключение и сертификат СЕ.

Гофрированные трубы без содержания галогенов ПЛЛ:

материал - композиция
на полиолефиновой основе
без содержания галогенов;
не распространяют горение;
отличаются высокой
эластичностью; простой монтаж;
имеют сертификат пожарной
безопасности, заключение
от МЧС России о применении
продукции.

Модель	Артикул	Материал	Цвет	Размеры Д
Труба гофрир. легкая с зондом	91916	ПВХ	серый	Ø 16 мм
Труба гофрир. легкая с зондом	91920	ПВХ	серый	Ø 20 мм
Труба гофрир. легкая с зондом	91925	ПВХ	серый	Ø 25 мм
Труба гофрир. легкая с зондом	91932	ПВХ	серый	Ø 32 мм
Труба гофрир. легкая с зондом	71716	ПНД	черный	Ø 16 мм
Труба гофрир. легкая с зондом	71720	ПНД	черный	Ø 20 мм
Труба гофрир. легкая с зондом	71725	ПНД	черный	Ø 25 мм
Труба гофрир. с зондом, безгалогеновая	81816	ПЛЛ	белый	Ø 16 мм
Труба гофрир. с зондом, безгалогеновая	81820	ПЛЛ	белый	Ø 20 мм
Труба гофрир. с зондом, безгалогеновая	81825	ПЛЛ	белый	Ø 25 мм
Труба гофрир. с зондом, безгалогеновая	81832	ПЛЛ	белый	Ø 32 мм
Труба гофрир. с зондом, безгалогеновая	81840	ПЛЛ	белый	Ø 40 мм
Труба гофрир. с зондом, безгалогеновая	81850	ПЛЛ	белый	Ø 50 мм