

Двухстенные гибкие электротехнические трубы могут использоваться как для прокладки кабеля, так и для организации ливневой организации.

НАЗНАЧЕНИЕ

- ✓ Защита кабелей низкого и высокого напряжения от механических повреждений и агрессивного воздействия окружающей среды

ОСОБЕННОСТИ

- высокая кольцевая жесткость
- поставляются в бухтах
- наличие стальной протяжки
- эластичность трубы даже при низких температурах
- соответствует ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

- каждая бухта комплектуется одной соединительной муфтой



ЗАЩИТА ОТ ПЫЛИ
И ВЛАГИ



СТОЙКОСТЬ
К СТАРЕНИЮ

NEW

Модель	Артикул	Материал	Цвет	Наружный Ø, мм	Внутренний Ø, мм	Кольцевая жесткость, кПа
Труба гофр. двухстенная с зондом	121911	ПНД	красный	110	94	8
Труба гофр. двухстенная с зондом	121990	ПНД	красный	90	77	8
Труба гофр. двухстенная с зондом	121963	ПНД	красный	63	51,5	13
Труба гофр. двухстенная с зондом	121950	ПНД	красный	50	41,5	13