

НОВИНКА

ПАНЕЛИ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ СВЕТОДИОДНЫЕ

серии ДВО-02



**ЗАЩИТА ОТ СКАЧКОВ
НАПРЯЖЕНИЯ**



**РОВНЫЙ СВЕТОВОЙ ПОТОК
БЕЗ ПУЛЬСАЦИИ**



**БЛОК АВАРИЙНОГО ПИТАНИЯ
(ПРОДАЕТСЯ ОТДЕЛЬНО)**



**НАКЛАДНОЙ, ВСТРАИВАЕМЫЙ
И ПОДВЕСНОЙ МОНТАЖ**

ПРИЗМАТИЧЕСКИЙ
РАСSEИВАТЕЛЬ

ОПАЛОВЫЙ
РАСSEИВАТЕЛЬ

ВСТРАИВАЕМЫЙ
МОНТАЖ

НАКЛАДНОЙ
МОНТАЖ

ПОДВЕСНОЙ
МОНТАЖ



170-265В
напряжение

IP40
степень
защиты

2
года
гарантии

W **36Вт – 75Вт**
МОЩНОСТЬ

K **4 000К, 6 500К**
ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА

10Вт – 90 мин.
АВАРИЙНЫЙ БЛОК

Артикул	Расcеиватель	Мощность, Вт	Угол рассеяния	Цветовая температура, К	Световой поток, лм	Светоотдача, лм/Вт	Габариты, мм (ДхШхВ)	Количество в коробе, шт
ДВО-02								
4690612038162	призматический	36	120°	4 000	3 800	106	595 x 595 x 15	4
4690612038179	призматический	36	120°	6 500	3 800	106	595 x 595 x 15	4
4690612037646	призматический	45	120°	4 000	4 700	104	595 x 595 x 15	4
4690612037653	призматический	45	120°	6 500	4 700	104	595 x 595 x 15	4
4690612052984	призматический	75	120°	6 500	6 500	87	595 x 595 x 15	4 NEW
4690612053011	матовый	40	120°	4 000	3 600	90	595 x 595 x 22	4
4690612038810	матовый	40	120°	6 500	3 600	90	595 x 595 x 22	4
4690612053059	матовый	50	120°	4 000	4 500	90	595 x 595 x 22	4 NEW
4690612053066	матовый	50	120°	6 500	4 500	90	595 x 595 x 22	4 NEW

ДВО-02-EMERGENCY

Возможность подключения БАП								
4690612053011	призматический	36	120°	4 000	3 800	106	595 x 595 x 15	4 NEW
4690612053028	призматический	36	120°	6 500	3 800	106	595 x 595 x 15	4 NEW
4690612053035	матовый	40	120°	4 000	3 600	90	595 x 595 x 22	4 NEW
4690612053042	матовый	40	120°	6 500	3 600	90	595 x 595 x 22	4 NEW

АКСЕССУАРЫ

4690612053387	БАП-10W-90 мин. Блок аварийного питания						195 x 41 x 27	50 NEW
4690612054544	Комплект подвесов LP-КПТ на тросах для панели							60 NEW