

СВЕТИЛЬНИКИ УЛИЧНЫЕ СВЕТОДИОДНЫЕ

серии ДКУ-02



ВЫСОКАЯ СВЕТООТДАЧА
БОЛЕЕ 105 лм/Вт



**УЛУЧШЕННЫЙ
ТЕПЛОТВОД**



**ГЕРМЕТИЧНЫЙ
КОРПУС**

УСТОЙЧИВОСТЬ
К ВИБРАЦИИ

ГЕРМЕТИЧНЫЙ
КОРПУС

ВЫСОКИЙ
ТЕПЛОТВОД

МОНТАЖ
НА ТРУБУ



50Вт - 170Вт
ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ



5 000К
ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА

Артикул	Мощность	Цветовая температура	Световой поток	Светоотдача	Габариты, мм (ДхШхВ)
4690612042428	50 Вт	5 000 К	4 725 лм	105 лм/Вт	306 x 150 x 37
4690612042435	70 Вт	5 000 К	7 350 лм	105 лм/Вт	306 x 150 x 37
4690612042442	125 Вт	5 000 К	13 125 лм	105 лм/Вт	437 x 200 x 40
4690612042732	175 Вт	5 000 К	18 375 лм	105 лм/Вт	510 x 246 x 42