

## ПРИМЕНЕНИЕ

Светодиодные светильники устанавливаются на шинопровод, могут перемещаться вдоль трека, изменяя направление освещения и концентрируя световые потоки в нужной точке. Используются для общего и локального освещения внутри помещений различного назначения.

## РАЗНОВИДНОСТИ

Товарная линейка представлена в диапазоне мощностей 15Вт – 50Вт, в двух классических цветах – черном и белом.

## ПРЕИМУЩЕСТВА

Конструкция предусматривает возможность поворота светильника на 360°, отличается современным дизайном и компактными размерами.



**100 лм/Вт**  
**МОЩНАЯ СВЕТООТДАЧА**



**2 года**  
**ГАРАНТИЯ**



Артикул	Цвет корпуса	Мощность, Вт	Угол рассеяния	Цветовая температура	Световой поток, Лм	Степень защиты, IP	Размер ДхШхВ, мм	Количество в коробке, шт
4690612035505	белый	15	24°	4 000К	1 500	40	75 x 54 x 167	40
4690612035512	черный	15	24°	4 000К	1 500	40	75 x 54 x 167	40
<b>NEW</b> 4690612040134	белый	15	24°	6 500К	1 500	40	75 x 54 x 167	40
<b>NEW</b> 4690612040141	черный	15	24°	6 500К	1 500	40	75 x 54 x 167	40
4690612035529	белый	25	24°	4 000К	2 500	40	75 x 65 x 189	40
4690612035536	черный	25	24°	4 000К	2 500	40	75 x 65 x 189	40
<b>NEW</b> 4690612040158	белый	25	24°	6 500К	2 500	40	75 x 65 x 189	40
<b>NEW</b> 4690612040165	черный	25	24°	6 500К	2 500	40	75 x 65 x 189	40
4690612035543	белый	35	24°	4 000К	3 500	40	76 x 76 x 207	30
4690612035550	черный	35	24°	4 000К	3 500	40	76 x 76 x 207	30
<b>NEW</b> 4690612040172	белый	35	24°	6 500К	3 500	40	76 x 76 x 207	30
<b>NEW</b> 4690612040189	черный	35	24°	6 500К	3 500	40	76 x 76 x 207	30
4690612035567	белый	50	24°	4 000К	5 000	40	87 x 87 x 225	20
4690612035574	черный	50	24°	4 000К	5 000	40	87 x 87 x 225	20
<b>NEW</b> 4690612040196	белый	50	24°	6 500К	5 000	40	87 x 87 x 225	20
<b>NEW</b> 4690612040202	черный	50	24°	6 500К	5 000	40	87 x 87 x 225	20

серии TOP-LINE

Модель	Цвет корпуса	Напряжение, В	Степень защиты, IP	Размер ДхШхВ, мм	Количество в коробке, шт	Артикул
P-1B-TL	черный	230±10%	40	64 x 33 x 16	200	4690612029412
P-1W-TL	белый	230±10%	40	64 x 33 x 16	200	4690612029405
FC-1B-TL	черный	230±10%	40	256 x 32 x 16	150	4690612029399
FC-1W-TL	белый	230±10%	40	256 x 32 x 16	150	4690612029382
SC-1B-TL	черный	230±10%	40	35 x 33 x 16	600	4690612029351
SC-1W-TL	белый	230±10%	40	35 x 33 x 16	600	4690612029344
AC-1B-TL	черный	230±10%	40	64 x 64 x 16	125	4690612029375
AC-1W-TL	белый	230±10%	40	64 x 64 x 16	125	4690612029368
СК-1B-TL	черный	230±10%	40	120 x 280 x 20	200	4690612040226
СК-1W-TL	белый	230±10%	40	120 x 280 x 20	200	4690612040219
R-1B-TL 1м	черный	230±10%	40	1 000 x 33 x 16	30	4690612029313
R-1W-TL 1м	белый	230±10%	40	1 000 x 33 x 16	30	4690612029290
R-2B-TL 2м	черный	230±10%	40	2 000 x 33 x 16	30	4690612029337
R-2W-TL 2м	белый	230±10%	40	2 000 x 33 x 16	30	4690612029320
RC-2B-TL 2м	черный	230±10%	40	2 000 x 80 x 60	20	4690612040240
RC-2W-TL 2м	белый	230±10%	40	2 000 x 80 x 60	20	4690612040233
SP-1B-TL	черный	230±10%	40	118 x 32 x 16	400	4690612029436
SP-1W-TL	белый	230±10%	40	118 x 32 x 16	400	4690612029429



FC-1B-TL



R-1B-TL | R-2B-TL



P-1B-TL

AC-1B-TL



SC-1B-TL

SP-1B-TL



RC-2B-TL



СК-1B-TL