

NEW



ЛУЧ 
СВЕТИЛЬНИКИ СВЕТОДИОДНЫЕ

ПРИМЕНЕНИЕ

Светодиодные светильники торговой марки ЛУЧ предназначены для общего и дежурного освещения объектов ЖКХ. Являются заменой традиционных светильников с люминесцентными лампами и лампами накаливания.

Светодиодные светильники ЛУЧ для ЖКХ позволяют существенно экономить при оплате электроэнергии по ОДН.

Цветовая температура светильников 4000К.



**РЕСУРС РАБОТЫ СВЕТОДИОДОВ
ДО 100 000 ЧАСОВ**



**АНТИВАНДАЛЬНЫЙ КОРПУС
АНТИКРАЖНЫЕ ЗАГЛУШКИ**



**IP54 ЗАЩИТА ОТ ПЫЛИ
И ВЛАГИ**

Артикул	Модель	Мощность, Вт	Световой поток, лм	Размер ДхВ, мм	Количество в коробе, шт
756810913	ЛУЧ-С-64	6	800	Ø 150 x 50	10
758011037	ЛУЧ-С-64 ФА (фотоакустический датчик)	6	800	Ø 150 x 50	10
756211004	ЛУЧ-С-83	8	1 050	Ø 180 x 50	10
759211009	ЛУЧ-С-83 Ф (фотодатчик)	8	1 050	Ø 180 x 50	10
759611010	ЛУЧ-С-83 ФА (фотоакустический датчик)	8	1 050	Ø 180 x 50	10
763911008	ЛУЧ-С-83 ДФА1 (фотоакустический, дежурный режим)	8	1 050	Ø 180 x 50	10
756310982	ЛУЧ-С-103	10	1 250	Ø 180 x 50	10
759310987	ЛУЧ-С-103 Ф (фотодатчик)	10	1 250	Ø 180 x 50	10
759710988	ЛУЧ-С-103 ФА (фотоакустический датчик)	10	1 250	Ø 180 x 50	10
764210986	ЛУЧ-С-103 ДФА1 (фотоакустический, дежурный режим)	10	1 250	Ø 180 x 50	10
756410989	ЛУЧ-С-123	12	1 400	Ø 180 x 50	20
759410995	ЛУЧ-С-123 Ф (фотодатчик)	12	1 400	Ø 180 x 50	20
759810996	ЛУЧ-С-123 ФА (фотоакустический датчик)	12	1 400	Ø 180 x 50	20
693610994	ЛУЧ-С-123 ФА1 (фотоакустический, дежурный режим)	12	1 400	Ø 180 x 50	20