

iek



КОМПЛЕКТАЦИЯ

- 1 Коробка водонепроницаемая герметичная.
- 2 Зажим винтовой изолированный.
- 3 Уплотнительные кольца разных диаметров.
- 4 Винты.

ПРИМЕНЕНИЕ

Абсолютная защита.

Используются для защиты мест коммутации зажимами разных типов, разветвления проводов и кабелей при наружной и внутренней прокладке электропроводки.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Стандарт защиты IP68 обеспечивает абсолютную герметичность от попадания мелких частиц внутрь корпуса и проникновения влаги.
- Эксплуатация под водой и под землей на глубине до 1 метра.
- Использование при температуре от -40 до +105 °C без потери качества соединения.
- Многократное использование.
- Обеспечение стабильной и надежной работы электрических цепей.



**СТЕПЕНЬ
ЗАЩИТЫ IP68**



**ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПОД ВОДОЙ
И ПОД ЗЕМЛЕЙ ДО 1 МЕТРА**



**БЕЗОПАСЕН ПРИ ДЛИТЕЛЬНОЙ
ЭКСПЛУАТАЦИИ PA66**



Артикул	Модель	Номинальный ток, А	Размер ДхШхВ, мм	Степень защиты, IP
UWB10-Y-450-41-03-68	WTP-401 Коробка распределительная герметичная 3 ввода	41	123 x 95 x 42	68
UWB10-T-450-41-03-68	WTP-402 Коробка распределительная герметичная 3 ввода	41	137 x 82 x 43	68
UWB10-H-450-41-04-68	WTP-403 Коробка распределительная герметичная 4 ввода	41	123 x 82 x 42	68
UWB10-D-450-41-04-68	WTP-404 Коробка распределительная герметичная 4 ввода	41	129 x 120 x 55	68
UWB10-X-450-41-06-68	WTP-405 Коробка распределительная герметичная 6 ввода	41	95 x 131 x 37	68